



WOLTURNUS

Raz-AT

Bade- og toiletstol



RAZ-AT

Udviklet til at imødekomme komplekse behov og høje krav til sikkerhed, funktionalitet og kvalitet

The Raz-AT (Attendant Tilt) toilet- og badestol kan tiltes op til 40° for ekstra komfort og trykaflastning. Rammedesignet er bygget op med gasfjedre, der gør det let at tilpasse sædevinklen og gør det til en meget betjeningsvenlig stol.

Raz-AT er som standard forsynet med Ischial & Pelvic Alignment System (IPAS), som både støtter og positionerer bækkenet, højdejustering, justering af rygbetræk, ergonomisk formet nakkestøtte, 5" låsbare hjul, flip-up armlæn med blødt polstret overflade og bækken. Stellet er fremstillet i rustfrit stål og er både let at rengøre, let at komme til både forfra og fra siden for bruger såvel som hjælper og er designet til at passe henover de fleste slags toiletter.



Mange forskellige justeringsmuligheder

JUSTERBART RYGBETRÆK

JUSTERBAR RYGVINKEL

RAMME I RUSTFRIT STÅL

med 10 cm højdejustering

TILT MED GASFJEDER

FÅS OGSÅ MED

- › 40 cm eller 51 cm bredde
- › Modul til liggende leje
- › Vist med ekstraudstyr: lægrem og kropsstøtter

FLIP-UP ARMLÆN

SPECIALUDVIKLET ISCHIAL PELVIC ALIGNMENT SYSTEM (IPAS),

tillader 5 cm justering frem og tilbage og 2,5 cm sideværtsjustering for tilpasning til brugerens bækken

LÅSBARE HJUL

Drejelige hjul

RAZ-AT TILBEHØR

- › Ekstra stor hovedstøtte
- › Ekstra trykaflastende sæde
- › Justerbar stroppryg
- › Eleverbar fodstøtter
- › Retningslås på hjul
- › Flad armlæns pude
- › Formet armlæns pude
- › Svingbare armlæn
- › Brystsele
- › Hoftesele
- › Lægrem
- › Hælstropper
- › Kropsstøtter
- › Adduktionsstøtter

RAZ-AT EGENSKABER

- › Tilt funktion 40°
- › Rustfri stålramme
- › Trædepedal til tilt
- › Ergonomisk sæde
- › Justerbare fodstøtter
- › Justerbar stroppryg
- › Svingbare armlæn
- › Ischial Pelvic Alignment System (IPAS)
- › Justerbar hovedstøtte
- › Bækken
- › Låsbare hjul
- › Skubbehåndtag



TILT FUNKTION

- › Sædetilt for ekstra trykaflastning og komfort
- › Låsbar gasfjeder tillader tilt op til 40°
- › Trykfjedre hjælper med at vinkle ryggen til opretstående stilling
- › Betjeningsvenlig tiltudløser
- › Let og glidende tiltkontrol



TRÆDEPEDAL TIL TILT

- › Hjælperbetjent trædepedal der gør det lettere at tilte tunge brugere
- › Hjælper kan anvende benkræfter til at tilte store brugere.
- › Solid konstruktion i rustfrit stål passer perfekt til rammen
- › Anti-slip overflade



JUSTERBARE FODSTØTTER

- › Aftagelige ved forflytning og rengøring
- › Svingbare
- › Flip-up fodplader
- › Justering af benlængde uden værktøj
- › Fås med længde 40 - 50 cm og til lang underbenslængde 45-56 cm



ERGONOMISK FORMET SÆDE

- › Ergonomisk formet for trykaflastning og bækkenstøtte
- › Fremstillet i blødt polyurethan med lang holdbarhed
- › Fås med åben eller buet forende
- › Fås i str. SB45x40SD cm og SB45xSD48 cm
- › Fås med ekstra trykaflastende sæde for endnu mere komfort



BÆKKEN

- › Funktionelt bækken til montering under sædet
- › Låg for at forhindre lugt og spild
- › Bredt håndtag med ergonomisk greb
- › Skrå forside skubber bækkenets indhold mod håndtaget og gør den dermed lettere at styre
- › Monteringsbeslag er synligt fra stolens forside og gør det lettere at skubbe bækkenet på plads
- › Passer i standard industri vaskemaskiner



TILPASSET NAKKESTØTTE

- › Hovedstøtten målet ca. 25 x 10 cm
- › Nakkestøttepude i skum er let at rengøre
- › Formet til at støtte hovedet i siderne.
- › Hovedstøtten kan trinløst justeres 13 cm frem og tilbage og 28 cm op og ned
- › Nakkestøtten vinkles til komfortabel vinkel

SPECIFIKATIONER	Raz-AT (Attendant Tilt)
Max brugervægt	160 kg
Rammebredde (sæde- og rygramme)	Standard: 46 cm
Totalbredde (med standard armlæn)	57 cm
Totallængde (med fodstøtter)	99 cm
Sædebredde	46 cm
Sædedybde	40 or 48 cm
Frihøjde under sæde	43 - 53cm med beslag til bækken 45 - 55 cm i trin af 2,5 cm
Armlæns højde over sæde	19 - 27 cm i trin af 12 mm
Sæde-til-gulv højde	54 - 64 cm i trin af 2,5 cm
Stolen vejer	28 kg
Rammemateriale	Rustfrit stål

Alle mål er taget med standard sæde og armlæn



WOLTURNUS